Specialsynth GM1G2 5W20

Beschrijving

Een moderne, synthetische, brandstofbesparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:
- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor benzinemotoren in personenwagens, welke een olie met de specificatie GM dexos1 Ö Gen 2 voorschrijven.

Specificaties

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
Meets the requirements of:
GM dexos1 (TM) Gen 2 / Chrysler MS 6395
Ford M2C945- A1B1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,849
Viscositeit -30 °C, mPa.s	3940
Viscositeit 40 °C, mm²/s	48,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,80
Viscositeitindex	166
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	8,5
Sulfaatasgehalte, %	0,89

Amtrol Ned.®
Christinelaan 31, 6006 CJ Weert.
Tel. : +31(0)653184879
E-mail : info@amtrol.nl / Internet : www.amtrol.nl

07-05-2018

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.