Tor Specialsynth P 0W30

Beschrijving

Een synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- een zeer vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Deze synthetische, universele, brandstofbesparende, "mid SAPS" motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPS-gehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters.

Specificaties

ACEA C2
PSA B71 2312

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,844
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5540
Viscositeit 40 °C, mm²/s	53,60
Viscositeit 100 °C, mm²/s	9,70
Viscositeitindex	168
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-48
Total Base Number, mgKOH/g	6,2
Sulfaatasgehalte, %	0,59

Amtrol Ned.®
Christinelaan 31, 6006 CJ Weert.
Tel : +31 (06) 53184879
E-mail : info@amtrol.nl / Internet : www.amtrol.nl

24-08-2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.