Hydraulic Transmission Fluid

Beschrijving

Een hedendaagse universele hydraulische en transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

Toepassing

Deze universele tractor en transmissieolie (UTTO) is ontwikkeld als smeerolie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.

Prestatieniveau

API GL-4
Meets the requirements of
Ford M2C134-D, CNH MAT 3525
John Deere J20C
Massey Ferguson M1141/M1143
Volvo WB 101
Allison C4
Cat TO-2
IH Plus (suitable for use)
Case MS1206/MS1207 /MS1209/MS1210
ZF TE-ML 03^{E}/05F/06K

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,882
Viscositeit 40 °C, mm²/s	56,10
Viscositeit 100 °C, mm²/s	9,05
Viscositeitindex	141
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-35
Total Base Number, mgKOH/g	7,3
Sulfaatasgehalte, %	1,19

Amtrol Ned.®
Christinelaan 31, 6006 CJ Weert.
Tel : +31 (06) 53184879
E-mail : info@amtrol.nl / Internet : www.amtrol.nl

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.