Super Gear Oil 85W140

Beschrijving

Dit is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen oxidatie
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer goede EP-eigenschappen

Toepassing

Deze transmissie olie wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Prestatieniveau

API GL-5
Mil-L-2105D
ZF TE-ML 07A/21A
CS 3000B
Ford M2C9002-A
Mack GO-G
GM

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,904
Viscositeit 40 °C, mm²/s	340,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	25,00
Viscositeitindex	96
Vlampunt COC, °C	245
Vloeipunt, °C	-15

Amtrol Ned.®
Christinelaan 31, 6006 CJ Weert.
Tel. : +31(0)6-53184879
E-mail : info@amtrol.nl / Internet : www.amtrol.nl

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.